



## FONDO SOLUTION ESTRO

<b>Descrizione</b>	<p>Innovativo prodotto di fondo, pigmentato bianco e contenente farine di inerti fini. Ideale per la preparazione ed il consolidamento dei supporti in interno. Risolve tutti i problemi di preparazione dei fondi contribuendo alla durata nel tempo delle finiture.</p> <p>La sua semi coprenza aiuta al passaggio di tinte in parete, meglio se additivato con poca finitura in tinta. Le farine di quarzo permettono un'ottima adesione ai supporti ed un ancoraggio delle finiture impeccabile, riducendo le problematiche di profilature rullo/pennello.</p>
<b>Ciclo Applicativo</b>	<p><b>PARETI/SOFFITTI in INTERNO MAI PITTURATI o da RITINTEGGIARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pulire la superficie, da trattare, da eventuali polveri e anomalie che dovranno essere risolte con cicli specifici (ad esempio in presenza di muffe, usare il ciclo Sanificante Estro).</li><li>- In presenza di pitture sfarinanti a secco, si consiglia la rimozione della finitura</li><li>- Stuccare le eventuali imperfezioni (fori, cavillature, crepe) usando uno stucco in pasta/polvere.</li><li>- Ad essiccazione avvenuta del rasante, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.</li><li>- Applicare una mano di FONDO SOLUTION e lasciare asciugare.</li><li>- Dopo circa 8h applicare due mani di finitura bianca o colorata, nella tinta scelta.</li></ul>
<b>Applicazione</b>	<p>Applicare una mano di FONDO SOLUTION pigmentato diluito in volume fino al 50% con acqua ed attendere almeno 8 ore prima di applicare il ciclo di finitura.</p>
<b>Modalità di utilizzo – Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per aiutare il cambio tinta in parete, soprattutto quando il colore che ci si appresta ad applicare ha poca coprenza (gialli/rossi/aranci/verdi acidi) additivare il fondo solution con un 10/15% di finitura colorata prima della sua diluizione.</li></ul>
<b>Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)</b>	<p>“ Primer Fissanti “ Limite COV per questa cat (A/h):50 g/l (2007) ; 30 g/l (2010) Contenuto massimo COV in questo prodotto : 5 g/l</p>
<b>Stoccaggio</b>	<p>Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.</p>
<b>Indicazioni di sicurezza</b>	<p>. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.</p>

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Rev. 0 del 28/10/2015.