



ELEMENTI D'EFFETTO

Descrizione

ELEMENTI D'EFFETTO è una finitura all'acqua per interni, lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici che moderni, in linea con le attuali tendenze della decorazione di interni. E' disponibile in 13 basi pronte all'uso.

ELEMENTI D'EFFETTO è disponibile nelle confezioni da 750 ml.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile, opportunamente trattati.

Effetto pennellato, rullato, crepè: dopo accurata pulitura e stuccatura o eventuale rasatura del supporto applicare il fondo acrilico per interni FONDO, diluito al 10% con acqua, in una o due mani fino a completa copertura del fondo, con rullo di pelo corto.

Colorazione

ELEMENTI D'EFFETTO è colorabile con i coloranti universali TONER nei dosaggi riportati sulle confezioni. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

Effetto pennellato: ELEMENTI D'EFFETTO si applica in due mani, non diluito, con l'apposito pennello (nei formati da 2,5 e 4 pollici): intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo, a pennellate incrociate, sulla superficie, evitando riquadrature nette. Dopo 4-6 ore e, comunque a completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano.

Effetto rullato: ELEMENTI D'EFFETTO si applica in due mani, non diluito, con rullo di pelo corto in modo uniforme per tutta l'altezza della parete, riprendendo ogni volta la fascia trattata con rullo scarico.

Effetto crepè: su supporto liscio, applicare la prima mano di ELEMENTI D'EFFETTO non diluito, con rullo di pelo corto in modo uniforme e per tutta l'altezza della parete, riprendendo ogni volta la fascia appena trattata con rullo scarico. Dopo almeno 4-6 ore, applicare ELEMENTI D'EFFETTO in modo uniforme, con una pennellata, a fasce verticali di circa 1 metro, per tutta l'altezza della parete: lavorare quindi la fascia appena trattata con l'apposito tampono o eventuali altri attrezzi; è consigliabile non lavorare una striscia verticale di circa 10 cm che ha funzione di raccordo con la fascia successiva.

Applicazione di ELEMENTI D'EFFETTO su TATTO MINERALE : dopo accurata preparazione del supporto applicare TATTO MINERALE bianco in una mano, diluito al 5% max con acqua mediante una pennellata media, lavorando a pennellate incrociate. Ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) procedere all'applicazione di ELEMENTI D'EFFETTO, in due mani, non diluito, mediante pennellata media o quanto sintetico; intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie evitando riquadrature nette. Dopo 4-6 ore e, comunque dopo la completa essiccazione della prima mano, applicare allo stesso modo la seconda mano.

Applicazione: su supporto asciutto, precedentemente lavorato con MATERIA 3D applicare ELEMENTI D'EFFETTO in due mani con l'apposito pennello, avendo cura di rispettare il senso della lavorazione realizzata. Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra. Consultare la relativa Cartella colori per la scelta delle combinazioni di tinte e per la descrizione completa del ciclo applicativo.

Consigli pratici

ELEMENTI D'EFFETTO è applicabile anche su metalli, legno, vetro, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.



Stoccaggio

Indicazioni di sicurezza

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l
ELEMENTI D'EFFETTO contiene VOC: 31 g/l

Resa teorica: 6-12 mq/lt , in due mani, a seconda della lavorazione e dell'effetto desiderato

Aspetto fisico: liquido

Peso specifico: 1,1 g/cm³

ph: 8,5 – 9

Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.

Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

ELEMENTI D'EFFETTO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Rev. 0 del 27/02/2014