

Finitura Craquelle è un sistema decorativo che permette di ottenere un film con evidenti spaccature le quali lasciano intravedere, in contrasto, il colore del fondo per ottenere il tipico effetto anticato.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il sistema applicativo prevede la pulizia e la preparazione della superficie fino ad ottenere un supporto omogeneo, asciutto e privo di polvere. Colorare e miscelare bene il Fondo Liscio di Polvere con il Toner del codice colore scelto per il contrasto con la tinta di finitura, seguendo i rapporti di pigmentazione indicati in tabella. Applicare una o due mani di Fondo Liscio colorato, diluito al 20% in volume con acqua, utilizzando lo specifico Rullotto L o un plafone, fino ad ottenere una superficie dal colore uniforme.

A Fondo ben essiccato (3-4 ore), applicare una sola mano abbondante di Intermedio Spaccante, senza diluizione, con l'apposito Spalter C, a setole rigide, contenuto nel Kit Craquelle, avendo cura di stendere il prodotto solo in senso orizzontale.

APPLICAZIONE DELLA FINITURA

Lasciare asciugare l'intermedio spaccante e, operando in un arco di tempo compreso fra le 2 e le 48 ore successive, applicare una sola mano abbondante di Finitura Craquelle in tinta, senza diluizione, con l'apposito Pennello del Kit Craquelle. Stendere il prodotto in modo uniforme solo in senso verticale, ricaricando spesso l'attrezzo, senza "tirarlo" e senza ripassare sulle zone già applicate. Dopo pochi minuti dall'applicazione la finitura comincerà a rompersi creando il prestigioso effetto crepato.




COLORAZIONE DELLA FINITURA

Colorare e miscelare bene Finitura Craquelle con il Toner ESTRO del codice colore scelto sulla cartella per la finitura secondo le quantità indicate in tabella.

Pezatura Base	Dose toner: A	Dose toner: B	Dose toner: C
750 ml	20 ml	10 ml	5 ml
3 litri	80 ml	40 ml	20 ml




fondo in tinta: 861A



con Finitura Craquelle: Bianco

fondo in tinta: 837A




con Finitura Craquelle: Bianco

fondo in tinta: 869A




con Finitura Craquelle: Bianco

fondo in tinta: 863A



con Finitura Craquelle: Bianco



con Finitura in tinta: 863A



con Finitura in tinta: 833A



con Finitura in tinta: 837A




con Finitura in tinta: 860A




con Finitura in tinta: 869A



con Finitura in tinta: 865A



con Finitura in tinta: 868A



con Finitura in tinta: 866A

I colori della presente cartella sono stati realizzati tipograficamente in quadricromia e sono pertanto da considerarsi puramente indicativi.

CICLO IN BREVE				
Mani	Operazione	Diluizione	Attrezzi	Resa Teorica
	Preparazione adeguata			
1 o 2	Fondo Liscio Colorato	20 % Acqua		10 m ² /L
1	Intermedio Spaccante	Tal Quale		12 m ² /L
1	Finitura Craquelle Colorata	Tal Quale		4 m ² /L



DECORDESIGN
effetti di tendenza

Finitura
craquelle

