



FONDO UNIFORMANTE FIBRATO

Descrizione

Fondo riempitivo fibrato pigmentato bianco a base di resine stirolo-acriliche e cariche a granulometria selezionata. Il buon potere riempitivo consente di mascherare le microcavillature superficiali mentre le fibre presenti all'interno del film prevengono, entro limiti ragionevoli, il riformarsi delle stesse. Ideale su intonaci rappezzati, sui quali uniforme sia i differenti assorbimenti che l'eventuale diversa granulometria degli stessi. **Fondo uniformante fibrato** è applicabile su qualunque tipologia di supporto murario; intonaci calce/cemento, cemento a vista, su supporti già trattati con pitture minerali o sintetiche, tonachini colorati in pasta, cartongesso, purché adeguatamente preparati. Non idoneo su superfici con presenza di forte tasso d'umidità. **Fondo uniformante fibrato** è il prodotto ideale per la preparazione dei supporti che devono essere trattati con rivestimenti e/o pitture sintetiche.

Preparazione delle tinte

Il prodotto è di colore bianco, semicoprente. Il prodotto può eventualmente essere colorato per favorire l'uniformità o la copertura del prodotto di finitura. La colorazione del fondo NON sostituisce una mano della finitura.

Diluzione

10 - 15% (v/v) con acqua.

Applicazione

Supporti adatti: su qualunque tipologia di supporto murario.
Preparazione: pulitura ed eventuale stuccatura.
Applicare Fondo Uniformante Fibrato diluito, a rullo o pennello in due mani, per ottenere la completa copertura del fondo.

Ciclo di applicazione consigliati

- a) Muri nuovi o vecchi non tinteggiati: l'intonaco deve essere perfettamente asciutto ed indurito. Preferibilmente far maturare l'intonaco fresco o i rappezzi attendendo quattro settimane prima di applicare il ciclo verniciante. Applicare una mano di **Fondo uniformante fibrato** diluito fino al 10-15% con acqua (secondo necessità di riempimento) ed attendere almeno 6-8 ore prima di applicare il ciclo di finitura.
- b) Muri vecchi con pitture o rivestimenti minerali o sintetici: spazzolare e pulire bene le parti sfarinanti, eliminare meccanicamente le pitture non perfettamente aderenti, sverniciare i supporti quando necessario. Nel caso di consistenti sfarinamenti superficiali è consigliabile procedere al lavaggio dei supporti con idropulitrici. Applicare una mano di **Fondo uniformante fibrato** diluito fino al 10-15% con acqua (secondo necessità di riempimento) ed attendere almeno 8 ore prima di applicare il ciclo di finitura.

Essiccazione

4-6 ore tra la prima e la seconda mano.
8-12 ore per la completa essiccazione.

Resa

1,8 m² con una confezione da 1 litro.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Primer (g)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 30 g/l
FONDO Uniformante Fibrato contiene VOC: 10 g/l.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

FONDO Uniformante Fibrato non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

Rev.1 del 07/06/2022

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.

Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

ESTRO è un marchio di CCIAA 00472350016 – Made in Italy